

■DP-5602C シリーズ仕様

品番	DP-5602C-60B	DP-5602C-60D	DP-5602C-150D	DP-5602C-300C	DP-5602C-300D	DP-5602C-1000F	DP-5602C-2000G
検定	検定外品（取引証明以外用）						
ひょう量	60kg	150kg	300kg	1000kg	2000kg		
目量	20g	50g	100g	500g	1kg		
内部カウント	0.2g	0.5g	1g	5g	10g		
最大風袋引き量	60kg	150kg	300kg	1000kg	2000kg		
載台寸法	350×500mm	500×750mm			850×1000mm	1200×1200mm	
材質	ステンレス製		指示計部：ステンレス製 計量部：ステンレス製（載台カバー）、鉄製（下部カバー他）	ステンレス製	指示計部：ステンレス製 計量部：鉄製		
防水性	指示計部：IP66 準拠品（但し、ジャーナルプリンタ接続部は除く）						
製品質量	約 14kg	約 37kg	約 36kg	約 37kg	約 130kg	約 260kg	
電源	AC100V +10%~-15% 50/60Hz						
消費電力	23VA						
文字寸法	メイン表示：蛍光表示管 32(H)×14.6(W)mm サブ表示：フルドットLCDモジュール						
使用温度範囲	-10℃~+40℃						
使用湿度範囲	30%~90% R.H.（結露なきこと）						
機能	零点リセット、計数機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、チェッカ機能、不足数量表示機能、スパン調整機能、使用地区補正機能						
オプション	一体型立筒(DP-5602C-G-2000を除く)、分離スタンド、一体型ジャーナルプリンタ JPS-508、セパレート型ジャーナルプリンタ TPS-503W、複写プリンタ MPT-190、RS232C 入出力、RS485 入出力、リレー接点入出力、リレーボックス、無線通信ユニット (ZBee、Bluetooth™ ※2) ※1、大型外部表示器、USB メモリ、分類集計機能						

※1:無線通信にはパソコン側のデータ収集ソフトが別途必要です。

※2:Bluetooth™はBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。