

■DP-6700Ex シリーズ 仕様

品名	本質安全防爆台はかり					
型番	DP-6700ExK-30S-P	DP-6700ExK-60S-P	DP-6700ExK-120S-P	DP-6700ExK-300M-P	DP-6700ExK-300M-H	DP-6700ExK-300M-HS
検定	検定品 (精度等級 : 3 級)					
防爆構造	本質安全防爆構造 E x i a I I B T 4 G a					
型式検定合格番号 (防爆構造電気機械器具)	第 T C 2 2 0 9 8 X 号			第 T C 2 2 0 9 9 X 号		
ひょう量	30kg	60kg	120kg	300kg		
目量	5g	10g	20g	50g		
最大風袋引き量	30kg	60kg	120kg	300kg		
載台寸法	350 (W) × 500 (D) mm			500 (W) × 750 (D) mm		
材質	ステンレス製 ※DP-6700ExK-300M-H の車輪と手押しハンドルは鉄製					
防塵・防水性	IP20 準拠					
製品寸法	350 (W) × 605 (D) × 801~821 (H) mm			500 (W) × 895 (D) × 1327~1352 (H) mm	500 (W) × 1001 (D) × 1399~1424 (H) mm	
製品質量	約 16kg			約 44kg	約 56kg	
電源	単 1 形マンガン乾電池 × 2 本 (パナソニック製 R20P (NB)) 付属					
消費電力	0.15W					
電池寿命	連続約 250 時間					
表示サイズ	質量表示サイズ : 18.8 (W) × 36 (H) mm 設定表示サイズ : 4.7 (W) × 9 (H) mm					
使用温度範囲	-10°C ~ +40°C					
使用湿度範囲	30% ~ 85% R. H. (結露なきこと)					
機能	マルチファンクション機能 (定量計量機能 [※] 、チェック機能、計数機能 [※])、ジャスト計量機能、不足数量表示機能、手動充填補助機能、零点加算機能、零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、総量・正味量切替機能、合計機能、LED点灯機能、時計機能					
オプション	ローラコンベヤ (鉄製またはステンレス製)、本質安全防爆ロガー YL-100Ex					

※検定外品の製作も可能です。 ※電池寿命は乾電池の保存状態により異なります。

※DP-6700ExK-300M-H: 車輪と手押しハンドルは鉄製です。 ※DP-6700ExK-300M-HS: 車輪と手押しハンドルはステンレス製です。

※1: 検定品でも取引証明用に使用できません。