

## ■DP-6701 シリーズ仕様

型番	DP-6701K-32	DP-6701K-60	DP-6701K-150	DP-6701M-150	DP-6701N-32	DP-6701N-60	DP-6701N-120
検定	検定品				検定外品（取引証明以外用）		
ひょう量	32kg	60kg	150kg	150kg	32g	60kg	120kg
目量	0.01kg	0.02kg	0.05kg	0.1kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg
最大風袋引き量	32kg	60kg	150kg	150kg	32kg	60kg	120kg
載台寸法	350 (W) × 500 (D) mm						
材質	ステンレス製						
防塵・防水性	IP65 準拠						
製品寸法	350 (W) × 605 (D) × 795~802 (H) mm						
製品質量	約 13kg						
電源	単 1 形乾電池 × 4 本（付属）、専用 AC アダプター（オプション）※2						
電池寿命	連続約 3000 時間（アルカリ電池使用時）※1						
定格電圧	DC 6V						
消費電力	0.03W						
文字寸法	LCD 表示：45 (H) × 23.5 (W) mm						
使用温度範囲	-10°C ~ +40°C						
使用湿度範囲	30%~85%R. H.（結露なきこと）						
機能	零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能（定量計量機能※6、チェッカー機能、ランク選別機能※6、計数機能※6）、表示固定機能（DP-6701Mのみ）、スパン調整機能（検定外品のみ）、使用地区補正機能（検定外品のみ）						
オプション	専用 AC アダプター※2、無線通信ユニット（ZBee、Bluetooth® ※4）※3※5、無線プリンタ（Bluetooth®無線通信ユニット付）※3※5、RS232C 入出力※3※5、USB メモリ※3※5、音声ランク出力ユニット※3※5、ブザー機能※3、ステンレス製水平調節脚※3、SUS 製ベースカバー、セパレートタイプ※3、キャスター※3						

※1:電池寿命はメーカー型式や保存状態、使用環境により異なります。

※2:ACアダプター使用時は、非防水になります。

※3:工場オプションとなります。

※4:Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc. の登録商標です。

※5:無線通信ユニット（ZBee、Bluetooth®）、無線プリンタ（Bluetooth®無線通信ユニット付）、RS232C 入出力、USB メモリ、音声ランク出力ユニットは、ひとつの製品で同時に使用することはできません。

※6:検定品でも取引証明用に使用できません。