

■DP-6701L 仕様

型番	DP-6701LK-32	DP-6701LN-32
検定	検定品	検定外品（取引証明以外用）
ひょう量	32kg	32kg
目量	0.01kg	0.005kg
最大風袋引き量	32kg	32kg
載台寸法	354 (W) × 354 (D) mm	
材質	ステンレス製 (SUS304)	
防塵・防水性	IP65 準拠	
製品寸法	356 (W) × 494.5 (D) × 552.5~572.5 (H) mm	
製品質量	約 13kg	
電源	単 1 形乾電池 × 4 本（付属）、専用 AC アダプタ（オプション）※2	
電池寿命	連続約 3000 時間（アルカリ電池使用時）※1	
定格電圧	DC 6V	
消費電力	0.03W	
文字寸法	LCD 表示：45 (H) × 23.5 (W) mm	
使用温度範囲	-10℃~+40℃	
使用湿度範囲	30%~85%R.H.（結露なきこと）	
機能	零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能（定量計量機能※6、チェッカー機能、ランク選別機能※6、計数機能※6）、スパン調整機能（検定外品のみ）、使用地区補正機能（検定外品のみ）	
オプション	専用 AC アダプタ※2、無線通信ユニット（ZBee、Bluetooth® ※4）※3 ※5、無線プリンタ（Bluetooth®無線通信ユニット付）※3 ※5、RS232C 入出力※3 ※5、USB メモリ※3 ※5、音声ランク出力ユニット※3 ※5、ブザー機能※3	

※1: 電池寿命はメーカー型式や保存状態、使用環境により異なります。

※2: AC アダプタ使用時は、非防水になります。

※3: 工場オプションとなります。

※4: Bluetooth®は Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。

※5: 無線通信ユニット（ZBee、Bluetooth®）、無線プリンタ（Bluetooth®無線通信ユニット付）、RS232C 入出力、USB メモリ、音声ランク出力ユニットは、ひとつの製品で同時に使用することはできません。

※6: 検定品でも取引証明用に使用できません。