

## ■DP-6800 シリーズ仕様

品番	DP-6800K-30	DP-6800K-60	DP-6800K-120
検定	検定品（日本国計量法新検則）		
ひょう量	30kg/32kg	60kg/64kg	120kg/150kg
目量 (切替式)	5g/10g	10g/20g	20g/50g
最大風袋引き量	30kg/32kg	60kg/64kg	120kg/150kg
載台寸法	350(W) × 500(D)mm		
防水性	指示計部：IPX2 準拠		
製品質量	約 14kg		
電源	単 1 形乾電池 × 4 本（付属）、専用 AC アダプタ（オプション）、充電式電池（市販品）		
電池寿命	連続約 600 時間（アルカリ電池使用時）※ <sup>1</sup>		
定格電圧	DC 6V		
消費電力	0.15W		
文字寸法	LCD 表示：45(H) × 23.5(W)mm		
使用温度範囲	-10°C ~ +40°C		
使用湿度範囲	30% ~ 85%R.H.（結露なきこと）		
機能	零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能（定量計量機能※ <sup>4</sup> 、チェッカ機能、ランク選別機能※ <sup>4</sup> 、計数機能※ <sup>4</sup> ）、総量／正味量切替機能、加算（合計）機能、目量切替機能、ブザー機能		
オプション	専用 AC アダプタ、無線通信ユニット（ZBee、Bluetooth® ※ <sup>3</sup> ）※ <sup>2</sup> 、無線プリンタ（Bluetooth®無線通信ユニット付）※ <sup>2</sup> 、USB メモリ※ <sup>2</sup> 、音声ランク出力ユニット※ <sup>2</sup> 、ジャーナルプリンタ JPS-507（AC アダプタユニット付）、リレー接点入出力（AC アダプタユニット付）、RS 232C 入出力※ <sup>2</sup> もしくは USB 入出力※ <sup>2</sup> 、マトリクス組合せ機能		

※<sup>1</sup>:電池寿命はメーカー型式や保存状態、使用環境により異なります。

※<sup>2</sup>:無線通信ユニット、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力ユニット、RS 232C出力、USB出力は、ひとつの製品で同時に使用することはできません。

また、無線通信ユニットで ZBee と Bluetooth® の併用もできません。

※<sup>3</sup>:Bluetooth®は Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。

※<sup>4</sup>:検定品でも取引証明用に使用できません。