

■DP-7800PW-T (手すり付) 仕様

品番	DP-7800PW-T
検定	検定品
ひょう量	120kg/150kg
目量	20g/50g (切替式)
最大風袋引き量	120kg/150kg
外形寸法	520 (W) × 539.5 (D) × 898.5~918.5 (H) mm
載台寸法	500 (W) × 350 (D) mm
防水性	指示計部：IPX2 準拠
製品質量	約 23kg
電源	単 1 形乾電池 × 4 本 (付属)、専用 AC アダプタ (付属)
電池寿命	連続約 600 時間 (アルカリ電池使用時) ※ ¹
定格電圧	DC 6V
消費電力	0.15W (ジャーナルプリンタ接続時:1.86W など接続オプションにより異なります)
文字寸法	LCD 表示：45 (H) × 23.5 (W) mm
使用温度範囲	-10℃~+40℃
使用湿度範囲	30%~85%R.H. (結露なきこと)
機能	零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能《計量安定時の確認音》、LED 機能《計量状態識別表示用》、表示固定機能
オプション	無線通信ユニット (ZBee、Bluetooth [®] ※ ⁴) ※ ² ※ ³ 、USB メモリ ※ ² 、ジャーナルプリンタ JPS-507 (専用 AC アダプタ付)、無線プリンタ (Bluetooth [®] 無線通信ユニット付) ※ ⁴ 、RS 232C 入出力 ※ ² もしくは USB 入出力 ※ ²
バーコード	4979916835111

※¹:電池寿命はメーカー型式や保存状態、使用環境により異なります。

※²:無線通信ユニット、USBメモリ、無線プリンタ、RS 232C 出力、USB 出力は、ひとつの製品で同時に使用することはできません。また、無線通信ユニットで ZBee と Bluetooth[®] の併用もできません。

※³:無線通信にはパソコン側のデータ収集ソフトが別途必要です。

※⁴:Bluetooth[®]は Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。