

## UDS-210Be-K 仕様

品番	UDS-210Be-K
精度等級	3級
ひょう量	15,000g
目量	0~7,500g/5g、7,500g~15,000g/10g
拡張表示	0~7,500g/2g、7,500g~15,000g/5g
最大風袋引き量	7,475g
精度	1/1500
乳児加 <sup>®</sup> サイズ	W650×D300×加 <sup>®</sup> 深さ75mm
製品質量	約5.3kg(乾電池含む)
箱寸法	W680×D380×H300mm
箱入り質量	約7.4kg
表示	7セグメントLCD
電源	単1乾電池×6本(付属)または専用ACアダプタ(オプション)
防塵・防水保護	IPX2
電池寿命	連続約1600時間(アルカリ電池使用時)
定格電圧	DC 9V
消費電力	0.12W (MAX.)
文字寸法	23(H)×12(W)mm
外装材質	ABS樹脂
乳児加 <sup>®</sup> 材質	PP樹脂
使用温度範囲	+5 ~ +35
使用湿度範囲	30%R.H~85%R.H(結露なきこと)
機能	母乳量表示機能
	ワンタッチ風袋引き機能(最大風袋引量7,475g)
	拡張表示機能
	表示固定機能
	表示保持機能
	オートオフ機能
オプション	専用ACアダプタ、プリセット風袋引き機能
バーコード	4979916813416

電池寿命はメーカー型式や保存状態、使用環境により性能が異なります。